

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Камера тепла-холода-влаги КТХВ-74-70/100 (диапазон влажности 20-95%)



Назначение: для испытания изделий, образцов, в условиях изменения внешних климатических факторов — тепла, холода, влаги в т.ч. в режиме автоматического термоциклирования с возможностью подачи на испытываемые изделия электропитания.

Применение: в машиностроении для проверки качества изделий, узлов, механизмов, в ВПК и электронной промышленности для испытаний надежности электронных приборов и электронных комплектующих, в строительстве для контроля качества бетона, покрытий, других материалов и конструкций, в фармацевтической промышленности.

Особенности и преимущества:

Экономичная, компактная климатическая камера “тепло-холод-влага” незаменима в условиях небольших лабораторий при проведении климатических испытаний небольших образцов. Надежна и проста в управлении. Обладает малым энергопотреблением. За счет применения современного ротационного компрессора обеспечивается бесшумная работа камеры. Рабочая камера выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Имеется кабельный ввод диаметром 100 мм.

Обеспечивают:

- установку и регулирование температуры, влажности и времени;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры, влажности и времени;
- высокую точность поддержания температуры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно;
- звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при превышении допустимой температуры;
- возможность подачи на испытуемые изделия электропитания (за счет кабельного ввода на левой боковой поверхности).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем, л	74
Рабочий диапазон температур, °С	-70/+100
Градиент температуры, °С, не более	6

Характеристика**Значение**

Колебания температуры, °C, не более	1
Отклонение среднего значения температуры камеры от заданного, °C, не более	±2,0
Время достижения минимальной температуры от температуры Токр.ср., мин, не более	80
Время достижения максимальной температуры от температуры Токр.ср., мин, не более	60
Диапазон относительной влажности, устанавливаемой внутри рабочей камеры, %, не менее	20...95
Отклонение достигнутого значения относительной влажности в камере от заданного, установленного на контроллере, %, не более	±3
Отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, установленного на контроллере (в режиме задания относительной влажности), °C, не более	±3
Максимальное отклонение времени достижения заданной температуры от указанного в программе, мин, не более	±5
Максимальное количество программ	15
Максимальное количество шагов в программе	15

Характеристика	Значение
Максимальное количество циклов отработки программы	999
Диаметр кабельного ввода, мм	100
Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота	440x400x420
Габаритные размеры, мм, не более: ширина × глубина × высота	1080x880x1538
Хладагенты	R23, R404A
Потребляемая мощность, кВт, не более	3,5
Напряжение/частота питающей сети, В / Гц	220±10% / 50
Масса, кг, не более:	260
Исполнение	Напольное
Система управления	Микропроцессорная

Характеристика

Значение

Связь с компьютером

Интерфейс RS485

Средний срок службы, лет, не менее

10

Материал

Нержавеющая сталь

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город