

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Камера тепла-холода КТХ-270-75/180 СД



НОВЫЕ МОДЕЛИ КАМЕР ТЕПЛА-ХОЛОДА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ!

Камеры позволяют устанавливать температуру от -75 до +180°C.

Сенсорный дисплей позволяет контролировать текущую и заданную температуры, время выхода на режим, текущее время стабилизации, номер шага и номер цикла работы камеры, осуществлять задание режимов работы.

Обновленная система управления камерой дает возможность создания программ термостатирования до 15 шагов с возможностью повтора до 999 раз.

Предусмотрено подключение камеры к ПК посредством интерфейса RS-485. Рабочая камера выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Имеется кабельный ввод диаметром 100 мм.

Камера предназначена для испытаний радиоэлектронных изделий, комплектующих, измерительных приборов, различных материалов и т.д. на воздействие внешних климатических факторов – тепла, холода, (в постоянном и циклическом режимах), может применяться в отрасли строительных материалов, в фармацевтической и пищевой

промышленности.

Обеспечивают:

- установку и регулирование температуры и времени;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры и времени;
- высокую точность поддержания температуры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно с подсветкой;
- звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при превышении допустимой температуры;
- возможность подачи на испытуемые изделия электропитания (за счет кабельного ввода на левой боковой поверхности).

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем, л	270
Рабочий диапазон температур, °C	-75/+180
Градиент температуры:	↓
• в диапазоне: от минус 75 °C до +100 °C, не более, °C	4,0

Характеристика**Значение**

• в диапазоне: от +100 °С до + 180 °С, не более, °С

7,0

Время достижения температуры минус 75 °С от температуры Токр.среды, мин, не более 90

Время достижения температуры +180 °С от температуры Токр.среды, мин, не более

60

Отклонение среднего значения температуры камеры от заданного, °С

±2,0

Максимальная амплитуда колебаний температуры, °С, не более

1,0

Максимальное отклонение показаний индикации камеры от заданного значения

±0,5

Максимальное количество шагов в программе

15

Максимальное количество программ

15

Максимальное количество циклов отработки программы

999

Диаметр кабельного ввода, мм

100

Характеристика**Значение**

Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина x глубина x высота

650x520x800

Габаритные размеры, мм, не более: ширина x глубина x высота

1190x985x1970

Хладагенты

R404A, R508B

Потребляемая мощность, кВт, не более

11,0

Напряжение/частота питающей сети, В / Гц

380 $\pm$ 10% / 50

Масса, кг, не более:

400

Исполнение

Напольное

Контроллер системы управления

«Weintek»

Связь с компьютером

Интерфейс RS485

Средний срок службы, лет, не менее

10

Характеристика

Значение

Материал

Нержавеющая сталь

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город